


Модель Т65 от компании YALONG представляет собой трёхплунжерный/поршневой насос мощностью 65 л.с. для непрерывного режима работы и мощностью до 75 л.с. для прерывистого режима работы.

Для данного универсального насоса предлагаются различные варианты исполнения и различные материалы, обеспечивая его универсальность для промышленного применения, в установках обратного осмоса и в других типовых вариантах, связанных с технологией горизонтального направленного бурения, с нефтехимической промышленностью, добычей нефти и природного газа, со сверхкритической экстракцией диоксидом углерода.



Технические характеристики					
	Британские ед.	Метрические ед.		Непрерывная	Прерывистая
Длина хода	–	80 мм	Номинальная эффективная тормозная мощность	65 л.с.	76 л.с.
Номинальная нагрузка на шток	6283 фунта	2850 кг	Максимальная частота вращения	390 об./мин	450 об./мин
Вес насоса	1235 фунтов	560 кг	Минимальная частота вращения	90 об./мин	75 об./мин
Объём масла	3,70 галлона	14 л	Макс. размер плунжера x длина хода	89 x 75 мм	
Макс. температура жидкости	752° F	400° C	Удлинение коленчатого вала, диаметр x длина	70 x 140 мм	
Механический КПД	–	90%	Шпоночный паз (ширина x глубина x длина)	20 x 7,5 x 140 мм	

Рабочие характеристики (указанные объёмы являются рабочими объёмами несжимаемой жидкости)																								
Диаметр плунжера		л / об./мин	галлонов/ об./мин	Макс. давление			частота вращения вала = 90 об./мин			частота вращения вала = 150 об./мин			частота вращения вала = 250 об./мин			частота вращения вала = 300 об./мин			частота вращения вала = 390 об./мин			частота вращения вала = 450 об./мин		
мм	дюйм			МПа	фунт/ дюйм ²	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	л/мин	галлонов/ мин	м ³ /ч	
24	0,94	0,109	0,029	63,0	9135	9,8	2,6	0,6	16,3	4,3	1,0	27,1	7,2	1,6	32,6	8,6	2,0	42,3	11,2	2,5	48,8	12,9	2,9	
27	1,06	0,137	0,036	50,0	7250	12,4	3,3	0,7	20,6	5,4	1,2	34,3	9,1	2,1	41,2	10,9	2,5	53,6	14,2	3,2	61,8	16,3	3,7	
30	1,18	0,170	0,045	40,0	5800	15,3	4,0	0,9	25,4	6,7	1,5	42,4	11,2	2,5	50,9	13,4	3,1	66,1	17,5	4,0	76,3	20,2	4,6	
34	1,34	0,218	0,058	32,0	4640	19,6	5,2	1,2	32,7	8,6	2,0	54,4	14,4	3,3	65,3	17,3	3,9	84,9	22,4	5,1	98,0	25,9	5,9	
38	1,50	0,272	0,072	25,0	3625	24,5	6,5	1,5	40,8	10,8	2,4	66,0	18,0	4,1	81,6	21,6	4,9	106,1	28,0	6,4	122,4	32,3	7,3	
42	1,65	0,332	0,088	20,0	2900	29,9	7,9	1,8	49,9	13,2	3,0	83,1	21,9	5,0	99,7	26,3	6,0	129,6	34,2	7,8	149,6	39,5	9,0	
47	1,85	0,416	0,110	16,0	2320	37,5	9,9	2,2	62,4	16,5	3,7	104,0	27,5	6,2	124,9	33,0	7,5	162,3	42,9	9,7	187,3	49,5	11,2	
53	2,09	0,529	0,140	12,5	1813	47,6	12,6	2,9	79,4	21,0	4,8	132,3	35,0	7,9	158,8	41,9	9,5	206,4	54,5	12,4	238,1	62,9	14,3	
60	2,36	0,678	0,179	10,0	1450	61,0	16,1	3,7	101,7	26,9	6,1	169,6	44,8	10,2	203,5	53,8	12,2	264,5	69,9	15,9	305,2	80,6	18,3	
67	2,64	0,846	0,223	8,0	1160	76,1	20,1	4,6	126,9	33,5	7,6	211,4	55,9	12,7	253,7	67,0	15,2	329,8	87,1	19,8	380,6	100,5	22,8	
75	2,95	1,060	0,280	6,3	914	95,4	25,2	5,7	159,0	42,0	9,5	264,9	70,0	15,9	317,9	84,0	19,1	413,3	109,2	24,8	476,9	126,0	28,6	
85	3,35	1,361	0,360	5,0	725	122,5	32,4	7,4	204,2	53,9	12,3	340,3	89,9	20,4	408,4	107,9	24,5	530,9	140,2	31,9	612,5	161,8	36,8	
95	3,74	1,700	0,449	4,0	580	153,0	40,4	9,2	255,0	67,4	15,3	425,1	112,3	25,5	510,1	134,8	30,6	663,1	175,2	39,8	765,1	202,1	45,9	
Требуемая эффективная тормозная мощность (л.с.)							15,3			25,5			42,4			49,6			66,2 (непрерывная работа)			76,4		

* 1 МПа = 10 бар

*Расход основан на 100% объёмном КПД. Требуемая тормозная мощность в л.с./кВт основана на 90% механическом КПД. Фактическую требуемую мощность (л.с.) можно рассчитать с помощью формулы: $BHP = (GPM * PSI) / (1714 * 0,90)$, где BHP – тормозная эффективная мощность в л.с., GPM – галлонов/мин, PSI – фунт/ дюйм². Если необходима частота вращения вала более 430 об./мин при условии непрерывной работы, то следует проконсультироваться с официальным представителем компании Yalong в России компанией Ольмакс по тел.: +7 (495) 792 59 44 (доб. 1450), моб.: +7 903 222 54 88.

* Представлены не все размеры плунжера. В наличии имеются дополнительные размеры для плунжеров. Стандартная конфигурация включает в себя коленчатый вал с одним удлинением, возможна установка коленчатого вала с двойным удлинением. При заказе необходимо уточнять тип и размер всасывающего и нагнетательного патрубка.

*Направление вращения – со стороны верхней части коленчатого вала по направлению к гидравлической части насоса.

*Компания YALONG рекомендует, чтобы существующий эффективный положительный напор на всасывании насоса (NPSHA) превышал требуемый эффективный положительный напор (NPSHR) на 6,5 футов водяного столба. Значения NPSHR указаны в футах водяного столба. При перекачивании жидкости, отличной от воды, необходимо преобразовать требуемое значение NPSH для воды в значение NPSH для перекачиваемой жидкости, разделив указанное значение NPSHR на удельный вес перекачиваемой жидкости.

Для подбора оборудования, покупки и для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в компанию Ольмакс, официальному представителю компании Yalong на территории России по тел.: +7 (495) 792 59 44 (1450), моб.: +7 903 222 54 88.

Информация и данные, представленные в данном документе, являются точными, но могут использоваться только в качестве общей информации. Варианты применения, предлагаемые для данных материалов, представлены только для информации, чтобы помочь читателям сделать свои собственные выводы и принять соответствующие решения, и не являются гарантией пригодности, явной или подразумеваемой, для тех или иных вариантов применения. Компания YALONG не даёт никаких гарантий, явных или подразумеваемых, кроме тех, что указаны в Стандартных условиях продажи YALONG.